



# CC-Návod na ošetřování a čištění

**Magnum.**  
dřevěné podlahy

pro

**MAGNUM PARKET a.s. - laminátové podlahy**

## 1. Preventivní opatření

Podstatná část veškerých vnášených nečistot může být minimalizována použitím čistících rohoží před vchodem a čistících zón ve vstupních částech objektů. Tyto čistící zóny je nutné zařadit do systému běžného čištění.

## 2. Po pokládce : odstranění zbytků lepidla a ochrana spojů proti vlhkosti

### Odstranění zbytků lepidla:

**CC-CC-Elatex** nastříkejte na zbytky lepidla popř. na rozmazané lepidlo a nechejte několik minut působit. Následně rozpuštěné zbytky setřete pomocí jemného bílého padu a odstraňte savým hadrem. Nevyvíjejte velký tlak na bílý pad. Pokud neodstraníte lepidlo napoprvé, celý postup opakujte. Potom ještě jednou důkladně omyjte celé místo v čisté vodě namočeným a dobře vyždímaným hadrem.

### Ochrana spojů proti vlhkosti:

Po odstranění lepidla celou plochu důkladně očistěte od prachu a nečistot pomocí vysavače s kartáčovým nástavcem. Přílnuté nečistoty odstraňte roztokem **CC-Přípravku na čištění laminátu** a vody tak, jak je popsáno v odstavci 3. Běžné čištění. Po dobrém zaschnutí povrchu proveďte ochranu spojů proti vlhkosti. Zavčas vypněte podlahové topení, zamezte přímému slunečnímu záření a průvanu. **CC-Přípravek na impregnaci spár** před použitím důkladně protřepejte, popř. předtím ještě zahřejte na pokojovou teplotu. Pomocí hladké plastové nebo nerezové stěrky se zaoblenými rohy nebo stěrkou se světlou gumovou lamelou naneste přípravek tence na suchou podlahu a důkladně jej vpracujte do příčných i podélných spojů a následně rozetřete na celou plochu. Rozetřený materiál ihned dokonale stáhněte stěrkou k sobě (s přebytečným materiálem budete pokračovat dál) a zbytky z plochy důkladně odstraňte savými hadry nebo papíry (např. z kuchyňské papírové role). Postupujte po úsecích, práci nejlépe provádějte ve dvou osobách, kdy první z nich nanáší impregnaci a stahuje ji stěrkou a druhá ihned odstraňuje (stírá) zbytky z plochy. Po naschnutí celou plochu pravidelně přešetřete, až dosáhnete opticky stejnoměrného vzhledu. V objektových prostorách použijte jednokotoučový rotační stroj s leštícím kotoučem, v domácnostech CC-Padmeister ve spojení s měkkým hadrem, který nepouští vlákna. Dbejte na včasnou výměnu leštícího hadru, která je závislá na množství zachycených zbytků přípravku. Pro dosažení plynulé aplikace pracujte po malých úsecích (cca 10 m<sup>2</sup>). Po 3 – 4 hodinách, maximálně po zaschnutí přes noc, celou plochu ještě jednou přešetřete jemným bílým padem. Zamezte používání plochy před důkladným zaschnutím.

## 3. Běžné čištění

**3.1** Pro odstraňování běžných denních nečistot použijte **CC-Přípravek na čištění laminátu**, který zředíte s vodou v poměru 1 : 200 (50 ml na 10 litrů vody) a podlahu tímto roztokem vytírejte. Používejte dobře vyždímané hadry. Skvrny, rýhy od podpatků, čáry od fixů a jiné pevně ulpívající nečistoty odstraní pomocí **CC-Elatex** nebo popřípadě neředěným **CC-Přípravkem na čištění laminátu** ve spojení s **jemným bílým padem**. V těchto případech vždy plochu následně přečistěte v čisté vodě namočeným a dobře vyždímaným hadrem až do úplného odstranění nečistot a zbytků čistících přípravků.

**3.2** K dennímu čištění, rychlému čištění a odstraňování volně ležících nečistot a prachu použijte **CC-Sprühmax pro parkety, korek a laminát**. Čistící roztok, který je připraven v lahvi s rozprašovací hlavicí nastříkejte na mop a podlahu za minimální vlhkosti vytřete. Po ukončení práce mop vypláchněte v čisté vodě a nechte vyschnout. Pozor: Nepoužívejte tento mop na úklidové práce s jinými agresivními prostředky. Zbytek těchto prostředků v mopu by mohl způsobit poškození na vaší laminátové podlaze.

#### 4. Všeobecná upozornění

Laminátové podlahy nenechávejte nikdy delší dobu vlhké nebo mokré, protože obzvláště v oblastech spojů nasávají vodu a mohlo by proto dojít ke změnám jejich formy (*nabobtnání*) nebo k zašednutí. Proto dbejte vždy na to, aby čištění bylo pokud možno prováděno nasucho (mopem, smetákem, vysavačem), popř. pouze dobře vyždímanými hadry, aby se na podlaze netvořily "loužičky".

Tento návod na ošetřování a čištění byl vytvořen po dohodě s předními výrobci laminátových podlah. Kvalita, ohleduplnost k životnímu prostředí a způsoby použití všech uvedených CC-čistících a ošetřovacích prostředků jsou potvrzeny nezávislými zkušebními instituty. Při dodržení tohoto návodu je zaručeno, že hodnota a krása Vaší podlahové krytiny zůstane dlouho zachována. Výše uvedené údaje jsou založeny na mnoha laboratorních i praktických zkouškách. Vzhledem k tomu, že skutečnost, za které jsou produkty používány je mimo naši kontrolu, ručíme pouze za kvalitu zboží.

**Předáním tohoto návodu spotřebiteli splňuje podlahářská firma nařízení normy DIN 18 365.**

Máte-li další otázky ke správnému čištění laminátových podlah, zajímáte-li se o návody na čištění elastických nebo textilních krytin, obraťte se na naši poradenskou službu. Rádi Vám pomůžeme.



CC-01.2003

#### **DEMA DEKOR CZ s.r.o.**

*Výhradní dovozce pro Českou republiku*

Vídeňská 51  
669 02 ZNOJMO

tel: 515 227 272

fax : 515 260 423

mobil office: 602 124 222

e-mail: [office@dema-dekor.cz](mailto:office@dema-dekor.cz)

[www.dema-dekor.cz](http://www.dema-dekor.cz)